API ドキュメント確認・try it 手順

- 1. 「Products」メニューから確認したい API を選択し、サブスクリプション登録します。
- 2. サブスクリプション登録後、再度「Products」メニューから確認したい API を選択し、画面下 部のリンクをクリックします。
 - 「登録済みサブスクリプション」にはサブスクリプション登録時の名称とステータスが 表示されます。

"CCE" 基礎作文 + キャ CCE (Character Conversation Engine) は、話し方の せつつ、自然な日本語の文章・会話を生成できるAF	・ラクター性API ^{海徹や、語感などのキャラクター性を習得さ ^{いです。}}
登録済みサブスクリプション	
Name	Status
テスト	Cancelled
test	Active
You've reached maximum number of subscription	ns.
APIs in the product	
♀ Search APIs	
Name	Description
"CCE" 基礎作文 + キャラクター性API	CCE (Character Conversation Engine) は、話し方の特徴や、語感などのキャラク ター性を習得させつつ、自然な日本語の文章・会話を生成できるAPIです。

3. APIドキュメントの確認ができます。



4. 画面右上部の「Try it」をクリックします。

	ducts Al Model Playground Profile Sign out
"CCE"基礎作文+キャラクター性API ✓	"CCE"基礎作文+キャラクター性API API definition Changelog CCE (Character Conversation Engine) は、話し方の特徴や、語感などのキャラクター性を習得させつつ、自然な日本語の文庫・会話を生成できるAPIです。 /models/cce /models/cce Request Poif https://api-dev.rinna.co.jp/models/cce Request body
	application/json

5. Try it 画面で API を実行できます。

<u>"CCE" 基礎作文+キャラクター性API</u> / /models/cce POST /*	×	
Authorization Au		登録されたサブスクリプションのキーが 設定できます。
	_	
Parameters ^ * value		
+ Add parameter		
Headers \land		デフォルトの設定のままで問題ありません
Content-Type application/json	Û	が、API の仕様に応じて任意に変更できます。
Cache-Control no-cache	Ŵ	
Ocp-Apim-Subscr ••••••••••••••	Ē	
+ Add header		

Request body format Raw O Binary Sample request body CCE_Request C ("rawInput": "B: 今日の昼ごはんは何を食べた??A:", "outputLength": 25 	Body $ imes$	
Sample request body CCE_Request CCE_Request CCE_Re	Request body format	● Raw ○ Binary
{ "rawInput": "B: 今日の昼ごはんは何を食べた??A:", "outputLength": 25	Sample request body	CCE_Request V C
}	{ "rawInput": "B: 今日の "outputLength": 25 }	昼ごはんは何を食べた??A:",
ÎI.	1	

HTTP request \wedge	
НТТР	ັShow ກີ່ Coov
POST https://api-dev.rinna.co.jp/models/ Content-Type: application/json Cache-Control: no-cache Ocp-Apim-Subscription-Key: ••••••••••	/cce HTTP/1.1
Send	

APIの仕様に応じてリクエストのパラメ ータを変更できます。

バイナリデータをアップロードしてリク エストの内容を読み込ませることもでき ます。

言語をドロップダウンから確認してリク エストサンプルを確認できます。

「Body」の内容をリクエストし、その場 でレスポンスを確認できます。